

Motorleistungsprüfstände (Bremsdynamometer) SE mit MP-Computer

Grundausrüstung

Brems- und Messeinheit mit Halterung für das Gelenkwellenschutzrohr,
Steuereinrichtung (Auswerte-, Anzeige- und Steuereinrichtung mit MP-Computer) in Grundausführung, in
getrenntem Bedienpult mit Verbindungskabeln zur Brems- und Messeinheit oder an der Brems- und Messeinheit
befestigt,

Fettpressen für die Wirbelstrombremse und die Kardangelenkelle, Spezialfett für die Wirbelstrombremse,
Bedienanleitung, Wartungsangaben und Schaltpläne, soweit für die Wartung zweckmäßig,
Kalibriereinrichtung.

Bei Ausführung mit Temperaturüberwachungseinrichtungen:

Anzeigen und Auswerteschaltungen mit Warn- und Abschaltfunktionen für Lagertemperaturen,
Heizplattentemperaturen und die Temperatur des Kühlwasserrücklaufs in der Steuereinrichtung eingebaut.

Notwendiges Zubehör (Mehrpreis)

Gelenkwelle

Gelenkwellenschutzrohr

Wahlweises Zubehör (Mehrpreis)

Dämpfungskupplungen zur Befestigung an der Schwungscheibe von Kolbenmotoren, mit Befestigungsflansch
für die Kardangelenkelle, in der Regel zum Schutz der Gelenkwelle erforderlich, wenn der Motor die
Wirbelstrombremse direkt (ohne Getriebe) antreibt,

zusätzliche Gelenkwellenhälften zur Befestigung an zu prüfenden Motoren bzw. deren Dämpfungskupplungen,
Rollwagenbaukasten RWB oder Universaltragrahmen (transportabel mit einem Gabelhubwagen) und weiteres
Zubehör zur Halterung und zum Betrieb von Motoren.

Zusatzausrüstungen (Mehrpreis)

Einrichtung zur automatischen Bestimmung des spezifischen Verbrauchs,

Einrichtungen für zusätzliche Messungen an Verbrennungsmotoren,

Einrichtungen zur Fernsteuerung von Motoren,

wahlweise Zusatzfunktionen zum MP-Computer (siehe getrennte Information),

andere Gehäuse für die Steuereinrichtung,

Änderungen vorbehalten !